



Instrumentatie

Spirala pentru manometru



Mod. 011 EN

Conexiune: Filet exterior
R: 1/4" pana la 1/2"
Material:  Otel turnat PN-32
 Otel inoxidabil PN-40

Mufe si reductii

Conexiune: Filet interior
R: 1/4" pana la 1/2"
Material:  Alama
 Otel inoxidabil

Amortizeaza schimbarile bruste de presiune si socurile care pot provoca defectiuni manometrelor. Protejeaza manometrele de temperaturi extreme prin realizarea unui spatiu termoizolator. Daca se lucreaza cu abur, asigurati-va ca manometrul este activat de condens si nu de abur.

In functie de model


-60°C pana la +400°C



40,00 bar







Abur/Gaze/Lichide

Robinet cu ac



Mod. 147 EN ASME/FNPT ASME/SW

Conexiune: Filet interior GAS
Filet interior NPT
Capete sudate
R: 1/4" pana la 2"
Material:  Alama PN-200
 Otel turnat PN-250
 Otel inoxidabil PN-250
Etansare:  Metal

Se utilizeaza pentru lichide, gaze si abur. Se folosesc in sisteme hidraulice, pneumatice, pentru caldura si pentru abur din industria chimica, alimentara etc.

In functie de model


-60°C pana la +400°C



250,00 bar



Abur/Gaze/Lichide