

Indicatoare de nivel Sticle de nivel

Sticla de nivel prismatica si reflexiva
Pentru corpul indicatorului de nivel



Protectie din mica
Pentru corpul indicatorului de nivel






Mod. 066

Tipuri:

Reflectie: A 5 prisme 0 pana la IX
B 5 prisme 0 pana la IX
H 5 prisme 0 pana la IX

Transparenta: A V pana la IX
B V pana la IX
H V pana la IX

Material:  Borosilicat
 Klingerit tip carton (Imbinari)
 Grafit (Imbinari)

Permit controlul vizual al fluidelor in toate tipurile de recipiente, inclusiv in cele sub presiune si in conditii termice si chimice speciale. Deasemenea se utilizeaza pentru verificarea proceselor. Calitatea vizoarelor satisfac cele mai dure standarde de securitate si garantie in industrie.

In functie de model



+243°C



100,00 bar



Abur/Gaze/Lichide

Mod. 066-PM

Tip: A I pana la X
B/H I pana la X

Material:  Mica naturala

Sunt utilizate pentru cresterea duratei de viata a sticlelor de nivel folosite in medii de lucru cu temperaturi si presiuni mari. Deasemenea, sunt utilizate pentru protejarea sticlelor de nivel la actiunea componentelor chimice corozive. Se folosesc la indicatoarele de nivel pentru: centrale termice, rafinarii de petrol, industria petrochimica, vase sub presiune, fertilizatoare, instalatii de rafinare a zaharului,... etc.

In functie de model



+600°C



392,00 bar



Abur/Gaze/Lichide